



Sistemi di
impermeabilizzazione,
deumidificazione,
idrofugazione

➔ SISTEMA

MACROPORE®

Formulati macroporosi a base calce e silici reattive per il risanamento, la deumidificazione e la finitura estetica delle murature. Iniezioni a barriera



MACROPORE® RINZAFFO

Realizza un “ancoraggio” forte con la muratura “al grezzo”, nonché un contatto con la muratura stessa praticamente totale con assorbimento dell’acqua per suzione in modo deciso senza permetterle di “cambiare di stato” all’interfaccia muratura-rinzaffo. Svolge anche una collaborazione strutturale con le malte di allettamento dove queste sono parzialmente mancanti

MACROPORE® INTONACO

Intonaco a base di calce caratterizzato da un sistema di “pori capillari” che collegano un insieme di bolle d’aria di dimensioni e quantità calibrate. La sua funzione è quella di fare cambiare di stato (vaporizzare) l’acqua estratta dalla muratura da MACROPORE RINZAFFO e di contenere nei suoi vuoti interni i sali che vanno a cristallizzare.

RASTUCCO RASATURA

Rasatura traspirante a base calce per la finitura estetica idonea a ricevere le pitturazioni finali (le pitture saranno molto traspiranti: possibilmente a base calce e/o silicati quale SILPAINT pittura minerale traspirante ai silicati purissimi)

SILPAINT

Pittura a base di silicati di potassio

TECNOCHEM[®]
ITALIANA SPA **TECNO ECO[®]**
LOGICHEM

Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy -Tel. +39 035 554811 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it- www.tecnochem.it