



Sistemi di
Impermeabilizzazione
Deumidificazione
Idrofugazione

SISTEMA

TECNOSEAL

**IMPERMEABILIZZAZIONE CEMENTIZIA
OSMOTICA DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
INTERRATE ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA DI
FALDA VARIABILE O PERMANENTE**

Per l'impermeabilizzazione di box, scantinati, vani ascensore, strutture in cls interrato in genere, dove, in assenza di adeguata impermeabilizzazione, sussista presenza di acqua di falda, variabile o permanente.

LE OPERAZIONI	I PRODOTTI	LE FUNZIONI
A FERMARE LE VENUTE D'ACQUA ANCHE SE IN PRESSIONE	TECNOSTOP	FA PRESA QUASI Istantanea INDURISCE RAPIDAMENTE ESPANDE OTTURANDO
B SIGILLARE NIDI, FESSURE, CAVITÀ FORMARE LE GUSCE DI RACCORDO	MuCis® BS 38 bicomponente fibrorinforzato	ADERISCE PERFETTAMENTE NON RITIRA È DOTATO DI BASSO MODULO ELASTICO
C STRATO FINALE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	TECNOSEAL V1 (RESINA SPR 60)	IMPERMEABILIZZA SIGILLANDO TUTTE LE POROSITÀ, RESISTE A FORTI SPINTE D'ACQUA NEGATIVE E POSITIVE, NON RITIRA È OSMOTICO E TRASPIRANTE

**Per un eventuale successivo strato finale
elastoplastico antifessura sopra il TECNOSEAL V1**

LE OPERAZIONI	I PRODOTTI	LE FUNZIONI
LAMATURA ELASTOPLASTICA SOPRA LO STRATO DI TECNOSEAL	MuCis® ELASPLAST 25	RIMANE ELASTICO, FA "PONTE" SULLE FESSURE POSTUME, CONTIENE MuCis® Multiple Corrosion Inhibiting Synergies

**Per un eventuale successivo strato finale
anticondensa sopra il TECNOSEAL V1**

LE OPERAZIONI	I PRODOTTI	LE FUNZIONI
INTONACATURA TRASPIRANTE COIBENTE PER 1 cm SOPRA IL TECNOSEAL	MACROPOR® INTONACO + RESINA SPR 60 (1/3 in Acqua)	È COIBENTE È DEUMIDIFICANTE EVAPORA ED ASCIUGA

TECNOCHEM ITALIANA SPA **TECNO ECO LOGIC CHEM**

Via Sorte 2/4 - 24030 Barzana (BG) Italy - Tel. +39 035 554811 - Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it - www.tecnochem.it

technology

